
smrk 3x5
balsa 3x8
D
C
balsa 2
F
smrk 3x5
G
balsa 2
K
balsa 2
vzepětí
N celuloid 0,5÷1
E balsa 2x32
balsa 2x27
měděná trubka
ø3/ø2
17 mosazný plech 0,3
balsa 2 18
U-U
T
4 balsa 3x10
balsa 3 27
balsa 2 26
36 15
8 balsa 3
balsa 2 24
15 tvrdé dřevo 7,5x17
35
(třikolový podvozek)
6
překliž
35 pruž.
13 balsa 12
40 balsa 3
36 plech 0,5 až 1
ocelový drát
tvrdé dřevo 5x17 16
14 bambus ø 3,5
45
pružinový
drát ø 0,5
25
2,3
V-V
27
25
balsa 3
2 balsa 3
3 balsa 3
(pro třikolový podvozek)
A
balsa 2
B
balsa 3
J balsa 3
H balsa 3
plech 0,5 až 1 33
přelepeno tkaninou
ocel. drát ø 1
ocelový plech 1
39
11
30
balsa 3
32 balsa 3
38
pružinový drát
ø 2
X-X
21
5
22 balsa 3
31 balsa 3
5 balsa 3x8
41
smrk 3x3
43
45
44
20
ocel. drát ø 1 37
44 plech 0,5 až 1
10
balsa 3
směr vláken
všechny míry jsou v mm
29 balsa 3
SE-CFH
34 plech 0,5 až 1
43 ocel. drát
ø 1
41
balsa 3x8
31
22
30
34
32
37
M překližka 5
19 balsa 3
12 překližka 5
11 překližka 3
VIPAN
ROZPĚTÍ 1110 mm
DÉLKA 815 mm
LETOVÁ HMOTNOST 820-1000g
MOTOR 1-1,5 cm³
PLOCHA KŘÍDLA 17,6 dm²
PLOCHA VÝŠKOVKY 3,8 dm²
H.E