
K16 b.5×11
K17 b.5×10
K8
K7
K1
ovázáno nití
K11
K9 s.3×8
K19 b.3
K18 př.1,5
K14 oc.drát ϕ2
K13 b.2×8
K15 bambus
K12 b.2
K2 až K6 - b.2
stavební rovina
V1 b.10×10
b.8×10
b.2×8
b.2×12
b.2×10
b.10
b.7
b. - balsa
s. - smrk
př. - překližka
směr vláken
všechny míry v mm
C-C
D-D
s.3×8
př.3 K11
K10 ocel. plech 0,5×7
nádrž
s.4×12
stavební rovina
K7 b.2
K8 b.10, b.5
K7, K8
K1 b.2
A-A
B-B
S1
b.3×10
b.3×12
b.10×12
bambus
celuloid 0,5
celuloid 0,5
pěn. polystyren (mezi 2-7, 3-4)
ocel. pl. 1
P2
E-E
P1
př.6
př. 1×6
29 b.10+b.10+b.5
24 b.3
7 př.3
15 b.3
19 b.3
4 př.3
17
21
3 př.3
16
20
28 př. 1
s.3×3
př. 5×10
buk 10×16
K20 ocel. pl. 1 až 1,2
K21 ocel. plech 1
ocel. drát ϕ2
K22 s.4×12
ocel. drát ϕ1
P1 dural. plech 2 až 2,5
ocel. plech 1
13 př. 1,2 až 1
JAK 12 A LIST 2
LIST 1
H.E
SP-CXH
RADEM ŘÍZENÁ POLOMAKETA
JAK 12 A
KONSTRUKCE JAR. FARA, PRAHA 8-ĎÁBLICE
ROZPĚTÍ 1440 mm
DÉLKA 990 mm
MOTOR 2,5÷5 cm³
HMOTNOST 1700÷2200g