

Termik 3MW - Very Short Kit

- Elementy kadłuba (wręgi, mocowanie serwa i skrzydła)- sklejka 3mm
- Wręga silnika DUALSKY SILNIK 2316C V2 - 1250kv - sklejka 3mm
- Boki kadłuba - balsa 3mm
- Żebra przykadłubowe - sklejka 3mm
- Zebra skrzydeł 50 szt. - balsa 1,5mm
- Spływ góra i dół - balsa 1,5mm
- Wzmocnienie dźwigara - balsa 3mm
- Ster kierunku i wysokości - balsa 6mm
- Płytki pod ster wysokości - sklejka 3mm
- Szablon do wklejania żeber 2 szt. - sklejka 3mm
- Szablon do nawiercania otworów w rurze - sklejka 3mm
- Lotki do wyszlifowania - balsa 8mm
- Mocowanie skrzydła płyta epoxy 2 szt.
- Boki do kabinki - sklejka 3mm
- Elementy końca kadłuba 6-10 szt. - Balsa
- Wzmocnienia połączeń elementów skrzydła 2x 4szt. - sklejka 3mm
- Winglety 2 kpl - balsa 6mm lub 2x3mm

Do dokupienia:

- Listwy sosnowe 10x3 - 10 szt. - dźwigary
- Rura węglowa mocna 16x16 (Carbon CNC) - ogon
- Rura aluminiowa 9x8,1 - 50 cm - mocowanie bagnetu
- Rura węglową 8x6 - 100 cm - bagnet
- Rura węglowa 6x4 - 100 cm - bagnet, ster kierunku
- Śruba M3x15 2 szt. - mocowanie płatów
- Wpust kłowy M3 2 szt. - mocowanie płatów
- Małe zawiasy do sterów kier/wys. 8 szt.
- Rura węglowa 4x2 ok. 17 cm - kołki mocowania sterów
- Śruba M3 długa - mocowanie sterów
- Wpust wkręcany M3 - mocowanie sterów
- Bowden 150 cm z drutem 2 szt.
- Przedłużacz serw lub przewód ok. 150 cm 2 szt.
- Przedłużacz serw 15 cm (lotki) 2 szt.
- Dźwignię sterów kier/wys/lotki 6 szt - można wyciąć samemu z płyty epoxy
- Snap metalowy M2 - 6 szt (stery + lotki)
- Folia do pokrycia modelu ok 5m x 60cm
- 4 szt serw
- Regulator 30-40A
- Silnik
- Taśma zawiasów lotki
- Kołpak z łopatkami
- Akumulator

Do dokupienia materiał na:

- Krawędź natarcia - balsa 8mm
- Wzmocnienie natarcia - pasek balsa 1,5 mm
- Krawędź skrzydło/lotka - balsa twarda 3mm
- Nakładki zebra i skrzydło/lotka - balsa 1,5 mm
- Keson - balsa 1,5mm

- Spód kadłuba i góra kadłuba i góra kabinki, sklejka 3mm